

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec charbon actif, Plan cuisson aspirant Downline InfinityPro noirmat

berbel-Linie



Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale
Induction de nouvelle génération: technologie plus puissante, bruits d'induction atténués
Surface Protect Design: réduction des frottements et des rayures, glissement silencieux des marmites
Nouveau module d'aspiration carré à tourbillon vertical: captation améliorée, emprise réduite sur le plan de cuisson
Nettoyage ultra-simple : système Compact-Clean et module de dégraissage berbel amovible
Commande Premium Control par quatre curseurs tactiles dédiés ou par boutons rotatifs (option) pour un réglage précis et confortable
Fonction AutoRun Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
Fonctions de cuisson avancées avec préprogrammation pour cuisiner en toute détente
Maintenance rapide et économique, filtre de désodorisation facilement rechargeable, simplement amovible (circuit fermé)
Filtre de désodorisation plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)
Installation en circuit fermé avec filtre Permalyt® à maintenance zéro (variante)



Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Arrêt temporisé

Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



Fonction tandem

Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



AutoRun Plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



Pause / Fonction Memory

Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.



Sécurité enfants

Blocage du panneau de commande du plan de cuisson pour prévenir tout enclenchement involontaire par les enfants.



Compact Clean

Le module de dégraissage s'enlève d'un coup et se lave à la main ou au lave-vaisselle.



Clever Cook

La cuisson de tous les jours est facilitée par la préprogrammation des fonctions usuelles: bouillir de l'eau, cuire à la vapeur, maintenir au chaud, cuire des pâtes, rôtir une viande.



Premium Control

L'utilisation du plan de cuisson et de l'aération est très intuitive, via le panneau de commande ou les boutons rotatifs.



Surface Protect

Nouveau revêtement intégral du plan de cuisson. Il protège la surface contre les rayures et réduit l'usure des matériaux à chaque déplacement de casseroles.



Vertical Flow

L'aspiration à tourbillon vertical capte les vapeurs de cuisson avec efficacité. Combinée au principe de dégraissage berbel, elle améliore la puissance de ventilation.

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec charbon actif, Plan cuisson aspirant Downline InfinityPro noirmat

berbel-Linie

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 230 W | Couleur du verre | Noir |
| Consommation électrique totale | Max. 7430 W | Largeur | 90 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 400 V ~ 50 Hz | Profondeur | 55 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air libre ventilateur | 1025 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 1025 m³/h | Classification des filtres à charbon | *** |
| Vitesses | 9+i | Diamètre du raccord d'évacuation | l'arrière |
| Débit d'air min. circuit fermé | 160 m³/h | Rtype de ventilateur | EC |
| Débit d'air max. circuit fermé | 510 m³/h | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 600 m³/h | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 48 dB(A) re1pW | Type de Filtre de désodorisatio | charbon actif |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 72 dB(A) re1pW | Profondeur de la table de cuisson | 55 mm |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 75 dB(A) re1pW | Poids net | 40 kg |
| Couleur du corps de hotte | Noir | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Table de cuisson | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|
| Fonction de brique | Oui | Détection de débordement | Oui |
| Boost automatique | Oui | Fonctions automatiques autoRun® | autoRun®plus |
| Minuteur | Oui | Nombre de niveaux de puissance | 9+i |
| Arrêt automatique | Oui | Nombre de niveaux de détention | 1 |
| Pause | Oui | Type d'installation de la plaque de cuisson | couché et flush |
| Fonction de mémoire | Oui | Rayon de coin | 5 mm |
| Fonction de gril | Oui | Type de plaque de cuisson | Table de cuisson électrique |
| Fonction de déplacement du pot | Oui | Nombre total de zones de cuisson | 4 |
| Fonction Boss | Oui | Nombre de zones de cuisson de pont | 2 |
| Fonction Booster | Oui | Nombre de zones de cuisson individuelles | 4 |
| Fonction chaude | Oui | Couleur de la vitrocéramique | noir |
| Pan reconnaissance | Oui | Connexion | 400 V ~/50/60 Hz |
| Verrouillage de la plaque de cuisson | Oui | Technologie de chauffage | induction |

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4013761-210 | BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec charbon actif, Plan cuisson aspirant Downline InfinityPro noirmat | 5570.75 | 6022.00 |

| Données d'installation - bloc-moteur | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| manchette de sortie | Typ 89 K) 222x89 mm |

Instructions d'installation

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch