

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan cuisson aspirant Downline InfinityPro noirmat

berbel-Linie



Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale
Induction de nouvelle génération: technologie plus puissante, bruits d'induction atténués
Surface Protect Design: réduction des frottements et des rayures, glissement silencieux des marmites
Nouveau module d'aspiration carré à tourbillon vertical: captation améliorée, emprise réduite sur le plan de cuisson
Nettoyage ultra-simple : système Compact-Clean et module de dégraissage berbel amovible
Commande Premium Control par quatre curseurs tactiles dédiés ou par boutons rotatifs (option) pour un réglage précis et confortable
Fonction AutoRun Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
Fonctions de cuisson avancées avec préprogrammation pour cuisiner en toute détente
Maintenance rapide et économique, filtre de désodorisation facilement rechargeable, simplement amovible (circuit fermé)
Filtre de désodorisation plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)
Installation en circuit fermé avec filtre Permalyt® à maintenance zéro (variante)



Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Arrêt temporisé

Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



Fonction tandem

Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



AutoRun Plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



Pause / Fonction Memory

Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.



Sécurité enfants

Blocage du panneau de commande du plan de cuisson pour prévenir tout enclenchement involontaire par les enfants.



Compact Clean

Le module de dégraissage s'enlève d'un coup et se lave à la main ou au lave-vaisselle.



Clever Cook

La cuisson de tous les jours est facilitée par la préprogrammation des fonctions usuelles: bouillir de l'eau, cuire à la vapeur, maintenir au chaud, cuire des pâtes, rôtir une viande.



Premium Control

L'utilisation du plan de cuisson et de l'aération est très intuitive, via le panneau de commande ou les boutons rotatifs.



Surface Protect

Nouveau revêtement intégral du plan de cuisson. Il protège la surface contre les rayures et réduit l'usure des matériaux à chaque déplacement de casseroles.



Vertical Flow

L'aspiration à tourbillon vertical capte les vapeurs de cuisson avec efficacité. Combinée au principe de dégraissage berbel, elle améliore la puissance de ventilation.

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan cuisson aspirant Downline InfinityPro noirmat

berbel-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 230 W	Couleur du verre	Noir
Consommation électrique totale	Max. 7430 W	Largeur	90 cm
Indication de tension et de fréquence	400 V ~ 50 Hz	Profondeur	55 cm
Nombre de ventilateurs	1	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air libre ventilateur	1025 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air libre total du ventilateur	1025 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Vitesses	9+i	Diamètre du raccord d'évacuation	l'arrière
Débit d'air min. circuit fermé	160 m³/h	Rtype de ventilateur	EC
Débit d'air max. circuit fermé	510 m³/h	Nombre de filtres à graisses	1
Débit d'air intensif circuit fermé	600 m³/h	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Niveau sonore min. circuit fermé *	48 dB(A) re1pW	Type de Filtre de désodorisatio	plasma
Niveau sonore max. circuit fermé *	72 dB(A) re1pW	Profondeur de la table de cuisson	55 mm
Niveau sonore intensif circuit fermé *	75 dB(A) re1pW	Poids net	26.2 kg
Couleur du corps de hotte	Noir		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Table de cuisson

Fonction de brique	Oui	Détection de débordement	Oui
Boost automatique	Oui	Fonctions automatiques autoRun®	autoRun®plus
Minuteur	Oui	Nombre de niveaux de puissance	9+i
Arrêt automatique	Oui	Nombre de niveaux de détention	1
Pause	Oui	Type d'installation de la plaque de cuisson	couché et flush
Fonction de mémoire	Oui	Rayon de coin	5 mm
Fonction de gril	Oui	Type de plaque de cuisson	Table de cuisson électrique
Fonction de déplacement du pot	Oui	Nombre total de zones de cuisson	4
Fonction Boss	Oui	Nombre de zones de cuisson de pont	2
Fonction Booster	Oui	Nombre de zones de cuisson individuelles	4
Fonction chaude	Oui	Couleur de la vitrocéramique	noir
Pan reconnaissance	Oui	Connexion	400 V ~/50/60 Hz
Verrouillage de la plaque de cuisson	Oui	Technologie de chauffage	induction

Numéro d'article

Désignation

CHF exkl. MwSt / TAR

CHF inkl. MwSt / TAR

4013761-610

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan cuisson aspirant Downline InfinityPro noirmat

6387.55

6904.95

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie

Typ 89 K)
222x89
mm

Instructions d'installation

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch