



- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben Schwarz und Weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfaches, intuitives Drucktasten-Bedienteil



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Gesamtanschlusswert	Max. 256 W	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Anzahl Lüfter	1	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Leistungsstufen	3+i	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Umluft	240 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Umluft	400 m³/h	Umluftklassifizierung	*
Luftleistung intensiv Umluft	420 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel min. Umluft *	63 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schalleistungspegel max. Umluft *	72 dB(A) re1pW	Randabsaugung	ja
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	73 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	2
Farbe Gerät	weiss	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	60 cm	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Tiefe Nennmass	29 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
min. Abstand über Kochfläche Elektro	45 cm	Gewicht netto	10.5 kg
min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013935-200	EVM 200-70 weiss Umluft, WESCO Einbauhaube	1042.55	1127.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	700 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm
------------------------------	--------	-----------------------------	--------

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	318 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	318 mm
-------------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	318 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	98 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	336 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 495 / 675 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz soft touch und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch