




- Plan de cuisson aspirant: grande liberté ergonomique
- Système à induction doté de nombreuses fonctions modernes: garde-chaud, dispositif de sécurité enfants, amorçage automatique à feu vif, minuterie et mise en pause
- Commande intuitive à curseur, accès direct à toutes les fonctions importantes
- AutoRun Plus: synchronisation automatique de l'aération selon la cuisson, confort accru
- Tiroir supplémentaire - plus de rangement
- Filtre de désodorisation plasma ultra-efficace, zéro maintenance, pour une durée de fonctionnement prolongée (option)
- Couleurs: noir mat (Lava Matt)
- Dimensions (LxP cm): 83 x 51.5
- Modes: évacuation | recyclage | PlasmaMade®



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu prééglée.



AutoRun Plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Arrêt de sécurité

Arrêt après une durée limite d'utilisation préprogrammée pour chaque zone de cuisson, variable en fonction de la puissance de feu utilisée.



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



Fonction tandem

Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.



Pause / Fonction Memory

Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.



Sécurité enfants

Blocage du panneau de commande du plan de cuisson pour prévenir tout enclenchement involontaire par les enfants.

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 220 W	Pression intensive évacuation	670 Pa
Consommation électrique totale	Max. 7620 W	Couleur du corps de hotte	Noir
Indication de tension et de fréquence	400 V ~ 50 Hz	Couleur du verre	Noir
Nombre de ventilateurs	1	Largeur	83 cm
Débit d'air libre ventilateur	640 m³/h	Profondeur	51.5 cm
Vitesses	9+i	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air min. évacuation	210 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	450 m³/h	Diamètre du raccord d'évacuation	l'arrière
Débit d'air intensif évacuation	600 m³/h	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore min. évacuation *	49 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Niveau sonore max. évacuation *	67 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Niveau sonore intensif évacuation *	72 dB(A) re1pW	Poids net	28 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Table de cuisson

Fonction de brique	Oui	Nombre de niveaux de puissance	9+i
Minuteur	Oui	Type d'installation de la plaque de cuisson	couché et flush
Arrêt automatique	Oui	Rayon de coin	5 mm
Pause	Oui	Type de plaque de cuisson	Table de cuisson électrique
Fonction de mémoire	Oui	Nombre total de zones de cuisson	4
Fonction de gril	Non	Nombre de zones de cuisson de pont	2
Fonction Boss	Non	Nombre de zones de cuisson individuelles	4
Fonction Booster	Oui	Couleur de la vitrocéramique	noir
Fonction chaude	Oui	Connexion	400 V ~/50/60 Hz
Pan reconnaissance	Oui	Fusible	16 A
Verrouillage de la plaque de cuisson	Oui	Technologie de chauffage	induction
Fonctions automatiques autoRun®	autoRun®plus		

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013956-010	WKA 83 Piana Pro évacuation, Plan de cuisson aspirant WESCO noir mat	3580.00	3870.00

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	Typ 89K, 222x89 mm
---------------------	--------------------------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Possible dès largeur de meuble 900 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V possible

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch