



- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Intuitive Slider-Bedienung für schnelle Bedienung aller wichtigen Funktionen
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Zusätzliche Schublade möglich - für mehr Stauraum
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- Farben: schwarz
- Masse (BxT cm): 83 x 51.5
- Betriebsarten: Abluft | Umluft | PlasmaMade®



### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



### Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



### AutoRun Plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



### Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



### Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



### Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brättern.



### Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



### Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

| Technische Daten                      |                |                           |                  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter              | Motor 220 W    | Farbe Glas                | Schwarz          |
| Gesamtanschlusswert                   | Max. 7620 W    | Breite Nennmass           | 83 cm            |
| Volt- und Herz-Angabe                 | 400 V~ 50 Hz   | Tiefe Nennmass            | 51.5 cm          |
| Anzahl Lüfter                         | 1              | Produktlinie              | BASIC            |
| Nennleistung Lüfter freiblasend       | 420 m³/h       | Betriebsart               | Abluft           |
| Leistungsstufen                       | 9+i            | Umluftklassifizierung     | **               |
| Luftleistung min. Umluft              | 160 m³/h       | Abgang Anschlussstutzen   | hinten           |
| Luftleistung max. Umluft              | 370 m³/h       | Art des Lüfters           | AC               |
| Luftleistung intensiv Umluft          | 420 m³/h       | Anzahl Fettfiltermedien   | 1                |
| Schalleistungspegel min. Umluft *     | 56 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Schalleistungspegel max. Umluft *     | 76 dB(A) re1pW | Art des Geruchsfilters    | Aktivkohlefilter |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 79 dB(A) re1pW | Gewicht netto             | 21 kg            |
| Farbe Gerät                           | schwarz        |                           |                  |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Kochfeld                      |                               |                            |               |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| Brückenfunktion Kochfeld      | Ja                            | Abmessung                  | 210 x 190 mm  |
| Timer                         | Ja                            | Abmessung                  | 210 x 190 mm  |
| Abschaltautomatik             | Ja                            | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Pause                         | Ja                            | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Memory-Funktion               | Ja                            | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Grill-Funktion                | Nein                          | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm        |
| Chef-Funktion                 | Nein                          | Heiztechnik                | Induktion     |
| Booster-Funktion              | Ja                            | Leistung                   | 2100 - 3000 W |
| Warmhaltefunktion             | Ja                            | Leistung                   | 2100 - 3000 W |
| Topferkennung                 | Ja                            | Leistung                   | 2100 - 3000 W |
| Verriegelung des Kochfeldes   | Ja                            | Leistung                   | 2100 - 3000 W |
| Automatik-Funktionen autoRun® | autoRun@plus                  | Leistung Booster           | 3000 W        |
| Anzahl Leistungsstufen        | 9+i                           | Leistung Booster           | 3000 W        |
| Einbauart des Kochfeldes      | aufliiegend und flächenbündig | Leistung Booster           | 3000 W        |
| Eckradius                     | 5 mm                          | Leistung Booster           | 3000 W        |
| Art der Kochmulde             | Elektrokochmulde              | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Anzahl Kochzonen Gesamt       | 4                             | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Anzahl Bridge-Kochzonen       | 2                             | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Anzahl Single-Kochzonen       | 4                             | Leistung Double Booster    | 3700 W        |
| Farbe der Glaskeramik         | schwarz                       | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Anschluss                     | 400 V ~/50/60 Hz              | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Sicherung                     | 16 A                          | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Abmessung                     | 210 x 190 mm                  | Brücken-Funktion           | Ja            |
| Abmessung                     | 210 x 190 mm                  |                            |               |

| Artikel-Nummer | Bezeichnung  | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013956-200    | WKA 83 Piana Pro Umluft mit Aktivkohle,<br>Kochfeldabsaugung WESCO | 3831.65              | 4142.00              |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Abluftstutzen ø | Typ 89K,<br>222x89<br>mm |
|-----------------|--------------------------|

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

## Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Beim Austausch mit einer Piana Start mit Umluft nach hinten muss die Ausblas-Position in der Rückwand des Möbels angepasst werden

---

### Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### Küchenlüftung

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### Aération de cuisine

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch