



- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Intuitive Slider-Bedienung für schnelle Bedienung aller wichtigen Funktionen
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Zusätzliche Schublade möglich - für mehr Stauraum
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- Farben: mattschwarz (Lava Matt)
- Masse (BxT cm): 83 x 51.5
- Betriebsarten: Abluft | Umluft | PlasmaMade®



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



AutoRun Plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brättern.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 220 W | Farbe Glas | Schwarz |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7620 W | Breite Nennmass | 83 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V ~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 51.5 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | Produktlinie | BASIC |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 420 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Leistungsstufen | 9+i | Umluftklassifizierung | ** |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h | Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Luftleistung max. Umluft | 370 m³/h | Art des Lüfters | AC |
| Luftleistung intensiv Umluft | 420 m³/h | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 56 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 76 dB(A) re1pW | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 79 dB(A) re1pW | Gewicht netto | 28 kg |
| Farbe Gerät | schwarz | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Kochfeld | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| Brückenfunktion Kochfeld | Ja | Anzahl Leistungsstufen | 9+i |
| Timer | Ja | Einbauart des Kochfelds | aufliiegend und flächenbündig |
| Abschaltautomatik | Ja | Eckradius | 5 mm |
| Pause | Ja | Art der Kochmulde | Elektrokochmulde |
| Memory-Funktion | Ja | Anzahl Kochzonen Gesamt | 4 |
| Grill-Funktion | Nein | Anzahl Bridge-Kochzonen | 2 |
| Chef-Funktion | Nein | Anzahl Single-Kochzonen | 4 |
| Booster-Funktion | Ja | Farbe der Glaskeramik | schwarz |
| Warmhaltefunktion | Ja | Anschluss | 400 V ~/50/60 Hz |
| Topferkennung | Ja | Sicherung | 16 A |
| Verriegelung des Kochfeldes | Ja | Heiztechnik | Induktion |
| Automatik-Funktionen autoRun® | autoRun@plus | | |

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013956-210 | WKA 83 Piana Pro Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung WESCO Lava Matt | 4062.90 | 4392.00 |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Abluftstutzen ø | Typ 89K, 222x89 mm |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch