# WKA 60 Piana Mini Abluft Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO


BASIC-Linie



# WKA 60 Piana Mini Abluft Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

BASIC-Linie

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- Farben: schwarz
- Masse (BxT cm): 60 x 51.5
- Betriebsarten: Abluft | Umluft | PlasmaMade®




**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Induktion**
Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

**Topferkennung**
Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

**Ankochautomatik**
Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.

**AutoRun Plus**
Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.

**Sicherheitsabschaltung**
Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.

**Timer**
Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

**Anbindungsvielfalt Zuluft**
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

**Warmhaltefunktion**
Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.

**Brückenfunktion**
Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.

**Pause / Memoryfunktion**
Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.

**Kindersicherung**
Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

# WKA 60 Piana Mini Abluft Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

BASIC-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 250 W | Druckvermögen intensiv Abluft | 500 Pa |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7450 W | Farbe Gerät | schwarz |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V~ 50 Hz | Farbe Glas | Mattschwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 | Breite Nennmass | 60 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 670 m³/h | Tiefe Nennmass | 51.5 cm |
| Leistungsstufen | 4/1 intensiv | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Luftleistung min. Abluft | 180 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung max. Abluft | 370 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Luftleistung intensiv Abluft | 640 m³/h | Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 44 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 61 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 73 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Druckvermögen min. Abluft | 170 Pa | Gewicht netto | 16.7 kg |
| Druckvermögen max. Abluft | 340 Pa | | |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

# WKA 60 Piana Mini Abluft Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

BASIC-Linie

## Kochfeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brückenfunktion Kochfeld | Ja | Abmessung | 180 mm |
| Timer | Ja | Abmessung | 180 mm |
| Abschaltautomatik | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm |
| Pause | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm |
| Memory-Funktion | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm |
| Grill-Funktion | Nein | Topfboden-Durchmesser min. | 110 mm |
| Chef-Funktion | Nein | Heiztechnik | Induktion |
| Booster-Funktion | Ja | Leistung | 1500 - 3000 W |
| Warmhaltefunktion | Ja | Leistung | 1500 - 3000 W |
| Topferkennung | Ja | Leistung | 1500 - 3000 W |
| Verriegelung des Kochfeldes | Ja | Leistung | 1500 - 3000 W |
| Automatik-Funktionen autoRun® | autoRun®plus | Leistung Booster | 2000 W |
| Anzahl Leistungsstufen | 9+i | Leistung Booster | 2000 W |
| Einbauart des Kochfelds | aufliegend und flächenbündig | Leistung Booster | 2000 W |
| Eckradius | 5 mm | Leistung Booster | 2000 W |
| Art der Kochmulde | Elektrokochmulde | Leistung Double Booster | 3700 W |
| Anzahl Kochzonen Gesamt | 4 | Leistung Double Booster | 3700 W |
| Anzahl Bridge-Kochzonen | 2 | Leistung Double Booster | 3700 W |
| Anzahl Single-Kochzonen | 4 | Leistung Double Booster | 3700 W |
| Farbe der Glaskeramik | | Brücken-Funktion | Ja |
| Anschluss | 400 V ~/50/60 Hz | Brücken-Funktion | Ja |
| Sicherung | 16 A | Brücken-Funktion | Ja |
| Abmessung | 180 mm | Brücken-Funktion | Ja |
| Abmessung | 180 mm | | |

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4013958-010 | WKA 60 Piana Mini Abluft Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO | 2340.40 | 2529.95 |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|---|---|
| Abluftstutzen ø | Typ 89K, 222x89 mm |

## Planungshinweise

# WKA 60 Piana Mini Abluft Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO



### Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

### Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch