WKA 60 Piana Mini Umluft mit Aktivkohle Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

BASIC-Linie



WKA 60 Piana Mini Umluft mit Aktivkohle Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

BASIC-Linie

- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Modernes Induktionskochfeld mit vielen Funktionen: Warmhaltefunktion, Kindersicherung, Ankochautomatik, Timer und Pausenfunktion
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- Farben: schwarz
- Masse (BxT cm): 60 x 51.5
- Betriebsarten: Abluft | Umluft | PlasmaMade®



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Induktion
Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Topferkennung
Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Ankochautomatik
Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



AutoRun Plus
Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Sicherheitsabschaltung
Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



Timer
Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Warmhaltefunktion
Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Brückenfunktion
Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Pause / Memoryfunktion
Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Kindersicherung
Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

WKA 60 Piana Mini Umluft mit Aktivkohle Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	Farbe Glas	Mattschwarz
Gesamtanschlusswert	Max. 7450 W	Breite Nennmass	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	51.5 cm
Anzahl Lüfter	1	Bedienung/Regelung	Touch Control
Nennleistung Lüfter freiblasend	670 m³/h	Produktlinie	BASIC
Leistungsstufen	4/1 intensiv	Betriebsart	Abluft
Luftleistung min. Umluft	120 m³/h	Umluftklassifizierung	*
Luftleistung max. Umluft	390 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Luftleistung intensiv Umluft	480 m³/h	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel min. Umluft *	45 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel max. Umluft *	64 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	73 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Farbe Gerät	schwarz	Gewicht netto	18.2 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

WKA 60 Piana Mini Umluft mit Aktivkohle Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

BASIC-Linie

Kochfeld

Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Abmessung	180 mm
Timer	Ja	Abmessung	180 mm
Abschaltautomatik	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	110 mm
Pause	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	110 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	110 mm
Grill-Funktion	Nein	Topfboden-Durchmesser min.	110 mm
Chef-Funktion	Nein	Heiztechnik	Induktion
Booster-Funktion	Ja	Leistung	1500 - 3000 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	1500 - 3000 W
Topferkennung	Ja	Leistung	1500 - 3000 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung	1500 - 3000 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus	Leistung Booster	2000 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2000 W
Einbauart des Kochfelds	aufliegend und flächenbündig	Leistung Booster	2000 W
Eckradius	5 mm	Leistung Booster	2000 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	2	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Single-Kochzonen	4	Leistung Double Booster	3700 W
Farbe der Glaskeramik		Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~/50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja
Sicherung	16 A	Brücken-Funktion	Ja
Abmessung	180 mm	Brücken-Funktion	Ja
Abmessung	180 mm		

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013958-210	WKA 60 Piana Mini Umluft mit Aktivkohle Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO	2823.30	3052.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	Typ 89K, 222x89 mm

Planungshinweise

WKA 60 Piana Mini Umluft mit Aktivkohle Lava Matt, Kochfeldabsaugung WESCO

Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V möglich

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Beim Austausch mit einer Piana Compact mit Umluft nach hinten muss die Ausblas-Position in der Rückwand des Möbels angepasst werden

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch